

## FFZ Filterput met zandvang

### FFZ Filterput met zandvang

Iedere infiltratievoorziening dient minimaal voorzien te zijn van een zandvangput. Deze FFZ put heeft door het unieke filter een verregaande vorm van bescherming, aangezien grof slib en overige deeltjes tot een minimale grote van 0.1mm in de filterput achterblijven en dus niet in de infiltratievoorziening terecht komt. De infiltratievoorziening blijft op deze manier langer en beter infiltreren.



#### Technische data

Toepassing:	Als filterput met zandvang t.b.v. bescherming achterliggende infiltratievoorziening.
Materiaal/ruw materiaal:	PVC
Hoogte: [mm]	850
Uitwendige diameter: [mm]	315
Sleufbreedte filterconstr. [mm]	0.1
Verbinding:	Voorzien van 2x mofaansluiting $\varnothing$ 125mm

#### Onderhoud instructie:

1. Open het roosterdeksel
2. Demonteer de filterconstructie door deze horizontaal van je af te duwen.
3. Haal de filterconstructie vervolgens uit de FFZ zandvangput
4. Verwijder met een schep of i.d. het overtollige slib onderuit de FFZ zandvangput
5. Verwijder grof slib aan de buitenzijde van de filterconstructie en spoel deze vervolgens af.  
N.B. Tijdens het afspoelen moet de sleufjes in de crèmekleurige buis weer zichtbaar worden.
6. Plaats de filterconstructie vervolgens weer terug in de FFZ zandvangput



Bovenaanzicht FFZ filterput



Filterelement (gedemonteerd)