


Ondergrondse kabelbescherming

Kabuflex® R kabelbeschermingsbuis

Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis van PE (flexibel; op rol; met trekkoord; buiten gegolfd, met binnenbuis), kleur: op aanvraag



Technische gegevens

Toepassing:	kabelbeschermingsbuis voor ondergrondse toepassing									
Materiaal/grondstof:	PE (polyethyleen); halogeenvrij									
Specificatie:	DIN EN 61386-24 Dubbelwandige buisconstructie conform DIN 16961									
Nominale diameter (DN):	40	50	63	75	90	110	120	125	160	200
Buitendiameter: D _{ext} [mm] ca.	40	50	64	76	91	111	118	126	161	201
Binnendiameter: D _{int} [mm] ≥	32	40	52	62	75	93	99	107	138	172
Buigradius: [m]	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,75	0,80
Rolinhoud: [m]	50	50	50	50	50	50	25 50	25 50	25 50	25
Druksterkte: [N]	450 (DIN EN 61386-24)									
Statische belastbaarheid:	verkeersbelasting SLW 60 mogelijk bij min. 50 cm overdekking boven buistoppunt en vakkundige inbouw									
Verbindingstechniek:	met behulp van steekmof ZD (zanddicht) van PE en profielafdichtring WD (waterdicht) van EPDM conform EN 681 (DIN 4060); waterdicht tot 0,5 bar									
Toebehoren:	uitgebreide toebehoren zie prijscatalogus en product brochure Kabuflex®						 www.fraenkische.com			