


# Ondergrondse kabelbescherming

## Kabuflex<sup>®</sup> S kabelbeschermingsbuis

Dubbelwandige kabelbeschermingsbuis van PE  
(starre buis; buiten gegolfd, binnen glad), kleur: op aanvraag



### Technische gegevens

Toepassing:	kabelbeschermingsbuis voor ondergrondse toepassing						
Materiaal/grondstof:	PE (polyethyleen); halogeenvrij						
Specificatie:	EN 61386-24 Dubbelwandige buisconstructie conform DIN 16961						
Nominale diameter (DN):	75	110	120	125	145	160	175
Buitendiameter: D <sub>ext</sub> [mm] ca.	76	111	118	126	146	161	174
Binnendiameter: D <sub>int</sub> [mm] ≥	64	93	100	107	125	138	148
Buigradius: [m]	2,0	2,8	3,0	3,2	3,6	4,0	4,5
Buislengte: [m]	6,0						
Druksterkte: [N]	450 (DIN EN 61386-24)						
Statische belastbaarheid:	verkeersbelasting SLW 60 mogelijk bij min. 50 cm overdekking boven buistoppunt en vakkundige inbouw						
Verbindingstechniek:	met behulp van steekmof ZD (zanddicht) van PE en profielafdichtring WD (waterdicht) van EPDM conform EN 681 (DIN 4060); waterdicht tot 0,5 bar						
Toebehoren:	uitgebreide toebehoren zie prijscatalogus en product brochure Kabuflex <sup>®</sup>						 <a href="http://www.fraenkische.com">www.fraenkische.com</a>